

FMB

Pour le stockage et le transfert de tous fluides

Nos cuves de préparation type FMB **sans** pression sont disponibles en acier galvanisé ou en inox. Elles sont livrées avec un fond incliné, une sortie basse sans vanne, avec un couvercle 1/3 rabattable 2/3 fixe et équipées d'un joint en cuir.

> Caractéristiques

Capacité	De 35 à 600 litres
Construction	Acier ou Inox
Sortie produit	Basse
Type d'internes	-
Type d'agitation	Manuel, pneumatique ou électrique
Détection de niveau	Sonde de niveau, capacitive ou técalan
Nombre de sorties	Simple ou multiples
Chauffe	Ceinture chauffante
Joint de cuve	Buna, Viton, Téflon ou Cuir



> Versions

Type	FMB 35	FMB 60	FMB 125	FMB 250	FMB 350	FMB 500	FMB 600
Exécution Inox	●	●	●	●	●	●	●
Exécution acier galvanisé	●	●	●	●	●	●	●
Sans agitation	●	●	●	●	●	●	●
Agitation manuelle	●	●	●	●	●	●	●
Agitation pneumatique	●	●	●	●	●	●	●
Agitation électrique	●	●	●	●	●	●	●
Capacité totale, estimée en litres	35	60	125	250	350	500	500
Øint du réservoir en mm	336	436	500	700	800	950	1050
Øext du réservoir en mm	420	520	586	786	886	1036	1136
Hauteur sans couvercle estimation en mm	600	515	843	842	842	834	830

Nos cuves sont réalisées selon la norme EN9001 et possèdent un certificat de conformité