

QuickRinse

Peintures hydro *et/ou* solvantées

Appareils de rinçage pneumatique muraux pour peintures **hydrodiluable**s et / ou solvantées.

> Caractéristiques

Pression d'air	5-12bars
Consommation d'air	100l/min
Poids	12.5kg



> Avantages

- Permet un changement de couleur en toute sécurité
- Approprié pour tous les systèmes de godets jetables
- Peut être utilisé à l'intérieur de la cabine de peinture
- Nettoyage en moins de 30s
- Tablette pour entreposer les godets
- Kit d'extraction d'air (en option)

1050

Peintures hydro

Fontaine de lavage **manuel** pour peintures **hydrodiluable**s avec système de floculation, sans dispositif de positionnement du pistolet.

> Caractéristiques

Volume fluide dans la cuve	35l
Pression d'air	5-12bars
Consommation d'air	100l/min
Fluide dans la brosse	1.5-2l/min
Poids	24kg
Hauteur	1050mm
Largeur	Ø590mm



> Avantages

- Recyclage de l'eau par un système de floculation intégral
- Système de filtre double non immergé
- Brassage automatique de l'eau
- Cuve de lavage ronde pour un entretien simple et pratique
- Pompe à membranes intégrée garantie 3 ans
- Tablette et soufflette pour le séchage
- Raccord pour brancher le pistolet

2600 INOX

Peintures hydro ou solvantées

Station de lavage **manuelle** pour peintures **solvantées** ou **hydrodiluable**s, sans dispositif de positionnement du pistolet. Existe en version lavage **automatique** sur demande.

> Caractéristiques

Pression d'air	5-12bars
Consommation d'air	250l/min
Capacité d'extraction tube 15m Capacité d'extraction tube 5m	140m ³ /h 180m ³ /h
Diamètre extracteur	125mm
Poids	30kg
Hauteur	990mm
Largeur	700mm

> Avantages

- Lavage manuel avec une brosse alimentée par du produit de nettoyage
- Rinçage manuel par buse Venturi
- Raccordement d'air et entonnoir de déjection pour le soufflage manuel du pistolet de peinture
- Extracteur d'air automatique incorporé
- Soufflette pour le séchage des pièces



Peintures hydro ou solvantées

Double S

Laveur compact pour le nettoyage des pistolets de peintures hydrodiluable ou solvantées. Ensemble possédant 2 stations de lavage (automatique + manuel) qui peuvent être utilisées simultanément ou indépendamment l'une de l'autre.

> Caractéristiques

Pression d'air	7-12bars
Consommation d'air	150l/min
Capacité d'extraction	500m ³ /h
Diamètre extracteur	125mm
Poids	75kg
Hauteur	1510mm
Largeur	835mm
Profondeur	650mm

> Avantages

- Muni d'une hotte avec vitre protégeant l'opérateur
- Disponible en version acier ou inox
- Station de lavage automatique utilisant du produit de nettoyage type solvant classique ou solvant non classé
- Bac manuel équipé d'une brosse de lavage et d'un injecteur/vaporisateur alimenté par du produit de nettoyage
- Extracteur d'air électrique capacité 700m³/h

