

INTERNE



Polypropylène



Acier ou inox

AGITATION



Manuelle



Pneumatique



Electrique

GESTION DE NIVEAUX



Sondes de niveau

JOINT CUVE



Buna, Viton
EPDM, FEP

FERMETURE



Vis rabattables

SORTIE PRODUIT HAUTE OU BASSE



Sortie simple



Sortie double



Sortie triple

ARRIVEE AIR



Simple régulation



Double régulation



Triple régulation



Régulation fine

FINITION



Electropolie
Rilsanisée
ect...

MOBILITE



Chariot



Roulettes

THERMO REGULATION



Ceinture
chauffante



Double enveloppe



INTERNES

Permet un changement rapide du produit sans nettoyage de la cuve. Certaines cuves ont la possibilité d'accueillir directement les seaux de produits.



JOINTS DE CUVE

Joint BUNA (noir)

Pour tous produits sauf solvant

Joint VITON (vert)

Tous solvants sauf acétone

Joint FEP (noir gainé)

Joint recouvert d'une gaine téflon à utiliser lors de contact avec des solvants

Joint EPDM

pour solvants cétoniques (peintures PU)



SORTIES DE CUVE

Permet de raccorder 1, 2 ou 3 pistolets en sortie de cuve. Disponible en acier ou un inox. La canne d'aspiration peut être équipée d'une crépine (option).



FERMETURES

Certaines de nos cuves sont équipées de vis rabattables pour une ouverture simplifiée.



GESTION DE NIVEAU

Possibilité de rajouter des manchons sur la cuve, au couvercle ou sur le côté, afin de l'équiper de sonde de niveau à lames vibrantes pour la gestion de niveau haut et/ou bas avec alarme visuelle et/ou sonore. Un coffret de gestion peut être ajouté en cas de zone ATEX. Sonde capacitive ou radar sur demande.



ARRIVEES AIR

Double régulation air

Gestion de la pression produit cuve + pression d'un pistolet (air pulvérisation)

Triple régulation air

Gestion de la pression produit cuve + pression d'un pistolet (air pulvérisation)

Régulation fine

Travaux fins, nécessitant des pressions très faible 0.5B

Régulation supplémentaire

Pour la gestion d'un agitateur pneumatique



TRANSPORT

Supports sur roulettes pour cuves sous pression. Disponibles en inox sur demande



CHAUFFE

Systèmes de chauffe permettant le transfert de produits à forte viscosité.

Cuve avec résistance chauffante thermo régulée ATEX ou non ATEX

